

FAST EVO C/B

CONTROLLO
ELETTRONICOREGOLAZIONE
ESTERNA
DELLA
TEMPERATURABATTERIA
(MOD. B)CAVO
ELETTRICO
(MOD. C)INTEGRABILE
A SOLARE

DISPLAY



FAST EVO C con display LCD
e cavo di alimentazione elettrico

- Disponibile nella versione con cavo elettrico di alimentazione o batteria
- Pannello comandi intuitivo con display LCD (modello C)
- Modulazione continua di fiamma grazie alla sonda NTC posta in uscita dello scambiatore (massima stabilità di temperatura)
- Pressione minima di funzionamento 0,1 bar
- Portata minima di accensione 2 l/min
- Presenza del flussostato acqua
- Scambiatore in rame "camera umida"
- Rilevamento elettronico di presenza fiamma



FAST EVO B
modello con batteria

DATI TECNICI

		C 11	C 16	B 11	B 14	B 16
Certificazione CE (pin)						
Categoria						
Tipo						
Accensione						
Alimentazione	V	230-50				
Peso	kg	9,6	12,7	9,6	11,0	12,7
Potenza termica nominale	kW	19,0	27,5	19,0	24	27,5
Potenza termica minima	kW	8,0	9,0	8,0	9,0	9,0
Portata termica nominale	kW	21,5	31,0	21,5	27,0	31,0
Portata termica minima	kW	9,5	10,5	9,5	10,5	10,5
Rendimento di combustione (fumi)	%			> 89		
Temperatura min/max selezionabile	°C	35-65	35-65	35-65	35-65	35-65
Portata (ΔT 25°C)	l/min	11	16	11	14	16
Pressione massima nominale	bar			10		
Pressione minima di funzionamento	bar			0,1		
Portata minima di funzionamento	l/min	> 2,0	> 3,0	> 2,0	> 3,0	> 3,0

DIMENSIONI DI INGOMBRO

	C 11	C 16	B 11	B 14	B 16
A mm	580	580	580	580	580
B mm	37	70	37	70	70
C mm	87	117	87	117	117
D mm	228,5	264	228,5	264	264
E mm	310	370	310	370	370
F mm	54	48	54	48	48
G mm	58,8	58,8	58,8	58,8	58,8
H mm	131,5	131,5	131,5	131,5	131,5
I mm	210	230	210	230	230
J mm	230	250	230	250	250
K mm	25	23	25	23	23
L mm	16	11,2	16	11,2	11,2
M mm	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5

C = Cavo elettrico
B = Batteria

MODELLO	FAST EVO C 11	FAST EVO C 16	FAST EVO B 11	FAST EVO B 14	FAST EVO B 16
Modello NG	3632074	3632076	3632037	3632039	3632041
Modello GPL	3632101	3632102	3632038	3632040	3632042

